

STO-AKUSTIK-SPRITZPUTZ

Ref.	MA10000116/	Datum van herziening	18.07.2007
Versie	1	Afdrukdatum	09.04.2008

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Identificatie van de stof of het preparaat	:	STO-AKUSTIK-SPRITZPUTZ
Gebruik van de chemische stof/preparaat	:	Stucwerk voor binnen
Identificatie van de onderneming	:	Sto Isoned bv Newtonstraat 5 Postbus 6400 NL-4000 HK Tiel Telefoon +31 344 62 06 66 Telefax +31 344 61 54 87
Verantwoordelijke afdeling	:	E. Groendijk, tel. +31 622 744 190 e.groendijk@stoeu.com
Telefoonnummer voor noodgevallen	:	E. Groendijk, tel. +31 622 744 190 (van 8.00 - 20.00 uur)

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**Gevaaraanduiding**

Irriterend

Indeling

1999/45/EG:

Kenmerk/categorie gevaar : Irriterend

Gevarensymbolen : Irriterend

R-zin(nen) : R38, R41 Irriterend voor de huid., Gevaar voor ernstig oogletsel.

Advies over het gevaar voor mensen en voor het milieu

Mortel/pleister reageert alkalisch met water. Daarom de huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water spoelen. Bij oogcontact een arts raadplegen.

Het produkt is kentekenplichtig op basis van de stoffenrichtlijn 67/548/EWG en de calculatie methode van de EG-richtlijn 1999/45/EG in de laatst bekende versie.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

STO-AKUSTIK-SPRITZPUTZ

Ref.	MA10000116/	Datum van herziening	18.07.2007
Versie	1	Afdrukdatum	09.04.2008

Scheikundige aard : Cementshoudende poedermortel

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-No.	EG-No.	symbool / categorie	R-zin(nen)	Concentratie [%]
Portlandzement	65997-15-1	266-043-4	Xi	R38, R41	>= 25 - < 50

Verdere aanwijzingen

Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in dit hoofdstuk wordt verwezen zie Sectie 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : In de frisse lucht brengen.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Contact met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.
Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water wassen.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Contact met de ogen : Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.
Een arts raadplegen.
Contactlenzen uitnemen.
- Inslikken : Mond spoelen.
Indien bij bewustzijn veel water drinken.
Geen braken opwekken.
Medische verzorging is vereist.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Niet brandbaar.
- Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden : Vervalt
- Bijzondere gevaren van blootstelling aan de chemische stof zelf, haar verbrandingsproducten of vrijkomende gassen : Het inademen van ontledingsproducten kan schade voor de gezondheid veroorzaken.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Vervalt

STO-AKUSTIK-SPRITZPUTZ

Ref.	MA10000116/	Datum van herziening	18.07.2007
Versie	1	Afdrukdatum	09.04.2008

6. MAATREGELEN BIJ VRIJKOMEN TENGEVOLGE VAN EEN CALAMITEIT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Voor beschermingsmaatregelen zie de lijst in Paragraaf 7 en 8.
Vorming van stof vermijden.
Bij inwerking van stof adembeveiliging gebruiken.
- Milieuvoorzorgsmaatregelen : De stof mag niet aflopen naar het riool, oppervlakte water of bodem.
Bij vervuiling van rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen.
- Reinigingsmethoden : Mechanische bewerkingsmachines gebruiken.
Bevochtigen en verwijderen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Verontreinigd oppervlak grondig reinigen.

7. ONGANG EN OPSLAG**Omgang**

- Aanbeveling over het veilig omgaan met de stof : Vorming van stof vermijden.
Bij zakverpakking en verwerking van open mengmachine eerst met water vullen, daarna voorzichtig de droge mortel toevoegen.
Valhoogte zo gering mogelijk houden. Roermechanisme langzaam opstarten.
Leg zakken niet of bijvoorbeeld in een overzak samendrukken.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging zorgen in de werkplaatsen.
Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraaf 8.
- Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie : Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke stoffen vrij komen zoals: Kooldioxide, koolmonoxide, rook en stikstofoxide vrij komen.

Opslag

- Eisen aan opslagruimten en vaten : Bewaren in de originele verpakking.
Op een droge plaats bewaren.
- Nadere gegevens over de opslagomstandigheden : Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.
Producentgegevens met betrekking tot opslag en houdbaarheid moeten nageleefd worden.
- Aanbevelingen voor gemengde opslag : Er dienen geen substanties speciaal vermeld te worden.
- Bijzondere toepassing(en)** : Voor meer informatie, raadpleeg ook het technisch merkblad van het product.

STO-AKUSTIK-SPRITZPUTZ

Ref.	MA10000116/	Datum van herziening	18.07.2007
Versie	1	Afdrukdatum	09.04.2008

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Perlite		93763-70-3
NL OEL	MAC-waarde TGG 8 uurinhaleerbare fractie	5 mg/m ³
Verdere aanwijzingen:	bestuurlijke grenswaarde	
NL OEL	MAC-waarde TGG 8 uurinadembaar deeltje	10 mg/m ³
Verdere aanwijzingen:	bestuurlijke grenswaarde	
Portlandzement		65997-15-1
NL OEL	MAC-waarde TGG 8 uur	10 mg/m ³

Opmerkingen:

Indien sprake is van blootstelling aan stofdeeltjes, waarvan geen specifieke schadelijke eigenschappen bekend zijn, dient in ieder geval de MAC-waarde voor hinderlijk stof in acht genomen te worden. De MAC-waarde voor hinderlijk inhaleerbaar stof bedraagt 10 mg/m³, de MAC-waarde voor hinderlijk respirabel stof is 5 mg/m³. Voor nadere definiëring betreffende 'inhaleerbaar' en 'respirabel' stof en meetaspecten worden verwezen naar NEN-norm NEN-EN 481 (1994).

Verdere aanwijzingen: bestuurlijke grenswaarde

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

Aanvullende technische gegevens over de installatie

Wasgelegenheid/water voor het reinigen van de ogen en huid moet aanwezig zijn.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Adembescherming : Inademen van deeltjes vermijden.
Het dragen van een fijnstofmasker FFP2 is nodig bij overschrijding van voorgeschreven grenzen.

Bescherming van de handen : Nitril beklede katoenen handschoenen dragen, bijv. Sahara (Käthele-Cama-Latex GmbH), of gelijkwaardig.

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal van de handschoen, maar eveneens van andere kwaliteitsaspecten, die van leverancier tot leverancier kunnen verschillen.

U wordt dringend aanbevolen de gegevens in acht te nemen over permeabiliteit (doordringbaarheid) en doordrenkingstijd, zoals die door de leverancier zijn opgegeven en houd ook rekening met bijzondere lokale gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor mechanische belasting en slijtage en aanrakingstijd.

STO-AKUSTIK-SPRITZPUTZ

Ref.	MA10000116/	Datum van herziening	18.07.2007
Versie	1	Afdrukdatum	09.04.2008

Na het wassen van de handen een crème aanbrengen.

- Oogbescherming : Nauw aansluitende veiligheidsbril
- Lichaamsbescherming : Kleding met lange mouwen
- Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
Contact met de huid en de ogen vermijden.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**Algemene gegevens**

- Fysische toestand : Poeder
- Geur : Niet waarneembaar.

Belangrijke gezondheids, veiligheids en milieu-informatie

- Smeltpunt/traject : Niet van toepassing
- Kookpunt/traject : Niet van toepassing
- Vlampunt : Niet van toepassing
- Ontvlambaarheid (vast,gas) : niet zelfontbrandend
- Dampspanning : Niet van toepassing
- Relatieve dichtheid : Niet van toepassing
- Wateroplosbaarheid : Weinig oplosbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Te vermijden omstandigheden : Geen bij normaal gebruik
- Te vermijden substanties : Geen
- Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Acute giftigheid bij inslikken : Geen gegevens beschikbaar
- Acute giftigheid bij inademen : Geen gegevens beschikbaar

STO-AKUSTIK-SPRITZPUTZ

Ref.	MA10000116/	Datum van herziening	18.07.2007
Versie	1	Afdrukdatum	09.04.2008

- Acute giftigheid bij aanraking met de huid : Geen gegevens beschikbaar
- Huidirritatie : Irriterend voor de huid.
- Oogirritatie : Ernstige oogirritatie
Gevaar voor ernstig oogletsel.
- Sensibilisatie : Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- Overige informatie : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Het preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methoden van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig geclassificeerd als milieu gevaarlijk. Zie rubriek 2 en 15 voor details.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE**Giftigheid voor het milieu****Verdere gegevens over de milieuaspecten**

- Nadere gegevens over de milieuaspecten : Afval niet in de gootsteen werpen.
Eco-toxicologische effecten, in het bijzonder water toxicologische, zijn alleen bij vrijkomen van grotere hoeveelheden in verbinding met water, door pH-waarde- verschuiving mogelijk.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Product : De verwerker is voor de juiste codering en aanduiding van het vrijgekomen afval verantwoordelijk.
- Bij aanbevolen toepassing kan de afvalsleutel conform de code van de Europese Afvalcatalogus (EAK), categorie 17.09 - Overig bouw- en sloopafval - gekozen worden.
- Aangebroken en restmaterialen kunnen opgewerkt worden. Uitsluitend niet de bruikbare resten met water mengen en laten uitharden. Uitgeharde productresten kunnen als bedrijfsafval of bouwafval afgevoerd worden.
- Niet uitgeharde productresten volgens de aanbevolen norm

STO-AKUSTIK-SPRITZPUTZ

Ref.	MA10000116/	Datum van herziening	18.07.2007
Versie	1	Afdrukdatum	09.04.2008

afvoeren.

Verontreinigde verpakking : Lege verpakkingen worden via afvalverwerking gerecycled.

Afvalstofnummer van de
ongebruikte stof. : 17.09.03: overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afv al)
dat gevaarlijke stoffen bevat

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Niet-gevaarlijke goederen in de zin van ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijn****1999/45/EG**

Symbo(o)l(en):	: Xi	Irriterend
R-zin(nen)	: R38 R41	Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel.
S-zin(nen)	: S 2 S26 S37/39 S56 S64	Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is)

Nationale wetgeving

Andere verordeningen : Neem 94/33/EC over de bescherming van jonge mensen op de
werkplek in acht.
ARBO beperkingen voor zwangere en zogende vrouwen
Het cement in dit product is chromaat gereduceerd.

16. OVERIGE INFORMATIE

Tekst van de R-termen die in Sectie 2 worden aangehaald.:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

sto

STO-AKUSTIK-SPRITZPUTZ

Ref.	MA10000116/	Datum van herziening	18.07.2007
Versie	1	Afdrukdatum	09.04.2008

R38 Irriterend voor de huid.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

Toepassingsgebied : Afdeling TIQR Sto AG Stühlingen

Contactpersoon : E. Groendijk, tel. +31 622 744 190
e.groendijk@stoeu.com

Verdere informatie

Tijdelijk kunt u mogelijk tot aan uitverkoop van onze voorraad een verschillend kenmerk op de verpakking ten opzichte van het veiligheidsblad tegenkomen. Wij vragen u daarvoor om begrip.

Veranderingen ten opzichte van voorgaande versie worden middels een aantekening in de linkerkantlijn gemarkeerd. De informatie in dit veiligheidsblad voldoet aan onze huidige kennis en voldoet aan de Nationale en Europese wetgeving. De arbeidsvoorwaarden voor de verwerkers onttrekken zich tot onze kennis en controle. De verwerker is verantwoordelijk voor het zich houden aan alle noodzakelijke wettelijke voorschriften. De informatie in dit veiligheidsblad beschrijft de veiligheidseisen van onze producten en geven geen omschrijving van onze producteigenschappen weer.